



<div><div>EK</div>溫度,風扇訊號接頭 (6Pin)</div> <div>1 KTY84~130 + (馬達溫度)</div> <div>2 KTY84~130 - (馬達溫度)</div> <div>3 PTC130 + (馬達溫度)</div> <div>4 PTC130 - (馬達溫度)</div> <div>5 散熱風扇 + DC24V<0.43A></div> <div>6 散熱風扇 - DC24V<0.43A></div>	刀具規格		馬達極數 4 極									
	筒夾ER 32 夾持刀具尺寸φ2.0~φ20		連續功率									
	螺帽ER 32 (M40*P1.5)		馬達規格									
	AS 前端氣幕入口 1~1.5 bar M5*P0.8 φ4 管徑		電壓 [V]									
	EP 馬達電纜線出線 (U.V.W.G) M25*P1.5-3/4'' 浪管		電流 [A]									
			頻率 [Hz]									
附件 主軸開口鉸手 ER32 螺帽開口鉸手	EY 溫度,風扇, 訊號接頭 6 pin		轉速 [rpm]									
			功率 [kw]									
			轉矩 [Nm]									
			Itemref									
			Quantity									
			Title/Name, designation, material, dimension etc									
		Article No./Reference										
		Designed by										
		Checked by										
		Approved by - date										
		Filename										
		Date										
		Scale										
		Name										
		WLR120g-A(3.8kw)										
		Number										
		W95.09A.024.WLR										
		Edition										
		Sheet										